










Technická data	Vlastnosti	Norma	Hodnota
        	Typ krytiny	EN 649 EN ISO 10582	heterogenní vinylová podlaha
	Oblasti použití	EN 685 EN ISO 23997	21-23 / 31-32 / 41
	Povrchová úprava		PUR
	Celková tloušťka	EN 428 EN ISO 24346	2,00mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429 EN ISO 24340	0,40mm
	Plošná hmotnost	EN 430 EN ISO 23997	3.680g/m ²
	Trvalá deformace	EN 433 EN ISO 24343-1	≤ 0,05
	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
	Podlahové topení	EN 1264	vhodné (max.27°)
	Vliv kolečkové židle	EN 425	vhodné (typ W)
	Stálobarevnost při umělém světle	ISO 105-B02	≥ 6
	Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10/ DS
	Protiskluznost	ČSN 744507	μ ≥ 0,6
	Rozměrová stálost	EN 434 EN ISO 23999	≤ 0,1%
	Třída obrusu	EN 660	třída T
	Útlum hluku	EN 140-8 EN ISO 10140-3	2dB
	Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	0,02 m ² K/W
	Emisní hodnota		E1
	Nadstandardní emisní třída		A ^{+BRE}
	Nejpřísnější emisní třída		Indoor Air Comfort - Gold
	Celkový počet desěňů		50
	Balení dlaždice	EN 427 EN ISO 24342	18ks 30,5 x 61,0cm 3,34m ²
			16ks 45,7 x 45,7cm 3,34m ²
			9ks 61,0 x 61,0cm 3,34m ²
	Balení prkna	EN 427 EN ISO 24342	36ks 10,2 x 91,4cm 3,34m ²
			24ks 15,2 x 91,4cm 3,34m ²
			18ks 15,2 x 121,9cm 3,34m ²
			15ks 18,4 x 121,9cm 3,37m ²
14ks 20,3 x 121,9cm 3,46m ²			

Odolnost proti chemikáliím

Podle EN 423 odolná proti většině kyselin a zásad, stejně jako benzínu a všem běžným chemikáliím, které jsou obsaženy v čistících a udržovacích prostředcích určených v domácnosti a k údržbě vinylových podlah.

Čištění a péče

www.dr-schutz.cz

Všeobecná upozornění

- x U vchodu naplánovat dostatečně velkou čistící zónu, speciálně v malých prostorách s extrémním zatížením.
- x Používat vhodná kolečka u kolečkových židlí podle EN 12529 - Typ W, určený pro elastické podlahy.
- x Doporučujeme alternativní ochrannou podložku na pracovním místě, jako např. vysoce tuhou transparentní polykarbonátovou podložku (2,0mm)
- x Nohy stolů, židlí a ostatního nábytku musí být opatřeny ochrannými prvky
- x Gumová pryžová kolečka, krytky na nohách židlí a stolů mohou vést k zabarvení podlahoviny-vulkanizovaná pryž

Pokládka

Pokládka na vhodné doporučené lepidlo výrobcem stavební chemie. Dodržujte pokyny pro pokládku od výrobce lepidla a obecné pokyny pro montáž podlahovin, dle platných norem.